

# EXPRESA LIMPIADOR ANTIMOHO



**FAMILIA** PRODUCTOS PARA USO ESPECIFICO

**LÍNEA** CONSERVACION

## DESCRIPCIÓN Y NATURALEZA

Producto para la conservación y tratamiento de materiales de construcción o mampostería mediante el control microbiano y la contaminación por algas y hongos. Fácil de aplicar.

## USOS

Exterior/Interior

Cemento

Cartón yeso

Hormigón

yeso

Materiales tendentes a dejar marcas o manchas al ser pintados

Superficies contaminadas

- Producto para el tratamiento reparador de superficies previo al pintado. Repintable con pinturas al agua.

## PROPIEDADES

- Aplicabilidad Óptima
- Inodoro una vez seco.
- La materia activa desarrolla una acción intensa y prolongada
- No produce decoloración ni amarilleo en el producto final
- Repintable con pinturas al agua
- Solución higienizante de pretratamiento

## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Referencia Color	EXPRESA LIMPIADOR ANTIMOHO
Acabado	Transparente
Peso específico	0,96± 0,05 kg/l
Sólidos en volumen	5± 1
Sólidos en peso	5± 1
Rendimiento aprox. por mano	60-120 m <sup>2</sup> /L

Secado tacto	30 min
Repintado	(20°C HR: 60%): mín: 2 h
Colores	Transparente

## PREPARACIÓN DEL SOPORTE

### Soportes Nuevos

- No es necesaria ninguna preparación especial
- Si se va a proceder al posterior pintado, seguir las especificaciones de la ficha técnica del producto a utilizar.

### Restauración y mantenimiento

- Eliminar pinturas en mal estado o mal adheridas.
- No es necesario ninguna preparación especial.
- Si se va a proceder al posterior pintado, seguir las especificaciones de la ficha técnica del producto a utilizar.

## MODO DE EMPLEO

### Consejos de aplicación

- Rascar con cepillo de cerdas duras, las superficies afectadas, eliminando las posibles manchas ennegrecidas ópticamente

Fecha de Alta

24-09-2013

Versión

3 - 22/07/2016

detectables.

-Mezclar con agua limpia tal y como se indica en aplicación (diluir al 5%).

-Aplicar empapando perfectamente el soporte, mediante cualquiera de los sistemas de aplicación.

-Dejar secar y repintar preferentemente con Pintura Plástica a la que se le haya previamente añadido Montoplas en las proporciones recomendadas en Sistemas de Aplicación.

**Disolvente para dilución y limpieza**

Agua

Método de aplicación	Dilución orientativa
Brocha	120ml Expresa Limpiador Antimoho x 2L agua
Rodillo	120ml Expresa Limpiador Antimoho x 2L agua
Pistola air less	120ml Expresa Limpiador Antimoho x 2L agua
Pistola air mix	120ml Expresa Limpiador Antimoho x 2L agua
Pistola aerográfica	120ml Expresa Limpiador Antimoho x 2L agua
Turbo baja presión	120ml Expresa Limpiador Antimoho x 2L agua

**SISTEMA****Procesos por tipo de soporte**

	Imprimación	Intermedia	Acabado
<b>Obra nueva</b>			
<b>MAX</b>		Fijador	Pintura al agua de acabado+ Aditivo antimoho
<b>STD</b>	Expresa Limpiador Antimoho	Pintura al agua de acabado	Pintura al agua de acabado
<b>Antiguas pinturas en mal estado</b>			
<b>MAX</b>		Fijador	Pintura al agua de acabado+ Aditivo Antimoho
<b>STD</b>	Expresa Limpiador Antimoho	Pintura al agua de acabado	Pintura al agua de acabado
<b>Antiguas Pinturas en Buen Estado</b>			
<b>MAX</b>	Expresa Limpiador Antimoho	Pintura al agua de acabado+ Aditivo Antimoho	Pintura al agua de acabado+ Aditivo Antimoho
<b>STD</b>	Expresa Limpiador Antimoho	Pintura al agua de acabado+ Aditivo Antimoho	Pintura al agua de acabado+ Aditivo Antimoho
<b>Soporte Contaminado</b>			
<b>MAX</b>			
<b>STD</b>	Expresa Limpiador Antimoho	Pintura al agua de acabado+ Aditivo Antimoho	Pintura al agua de acabado+ Aditivo Antimoho

**SEGURIDAD**

No comer, beber, ni fumar durante su aplicación. En caso de contacto con los ojos, lavar con agua limpia y abundante.

Mantener fuera del alcance de los niños. No verter los residuos al desagüe. Conservar el producto en zonas secas, a cubierto y a temperaturas entre 5 y 35°C. Para más información, consultar la hoja de seguridad del producto.

**NOTA**

Tiempo de almacenamiento máximo recomendado : 24 meses desde la fabricación en su envase original perfectamente cerrado, a cubierto y a temperaturas entre 5° y 35° C

Los datos aquí reseñados están basados sobre nuestros conocimientos actuales, ensayos de laboratorio y en el uso práctico en circunstancias concretas y mediante juicios objetivos. Debido a la imposibilidad de establecer una descripción apropiada a cada naturaleza y estado de los distintos fondos a pintar, nos es imposible garantizar la total reproducibilidad en cada uso concreto.

683200

Fecha de Alta

24-09-2013

Versión

3 - 22/07/2016

# EXPRESA LIMPIADOR ANTIMOHO

expresa®

## FORMATOS

1 L