

# MONTO BRICO TINTE AL AGUA



**FAMILIA** PRODUCTOS PARA USO ESPECIFICO

**LÍNEA** COLORANTES LIQUIDOS

## DESCRIPCIÓN Y NATURALEZA

Tintes concentrados, compatibles con la mayoría de pinturas al agua para la obtención de tonos pastel o intermedios.

De uso interior o exterior según color.

## USOS

Tintado de productos a base de cemento

Tonos pastel o intermedios en pinturas al agua a base de dispersiones tipo: Acrílicas, Acrílicas-Estirénicas, vinílicas, homopolímeros

Tintado de plastes

No presenta incompatibilidad con la mayoría de las pinturas en medio acuoso

## PROPIEDADES

- Alto contenido en sólidos

Fácilmente incorporable

Su resistencia a la luz y poder colorante depende del colorante y de la calidad y fuerza pigmentaria de la pintura, por lo que en distintos productos se obtendrán distintas intensidades de color y resistencias finales a la luz.

## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Referencia Color	MONTO BRICO TINTE AL AGUA NEGRO
Acabado	.
Peso específico	1,01± 0,05 kg/l
Viscosidad	10 +/- 2 PO
Sólidos en volumen	12± 1
Sólidos en peso	14± 1
Espesor mín. recomendado	5% sobre pintura
Rendimiento aprox. por mano	En función del uso del producto
Repintado	Mismo tiempo o ligeramente superior que la pintura a la que se aditiva.
Colores	Colores exterior: Ocre, Negro, Rojo Inglés, Pardo Colores interior: Amarillo Limón, Amarillo Cálido, Rojo Vivo, Azul, Verde, Verde Hierba, Salmón, Violeta.

## PREPARACIÓN DEL SOPORTE

### Soportes Nuevos

- Proceder del modo indicado en las pinturas a tinter.

### Restauración y mantenimiento

- Proceder del modo indicado en las pinturas a tinter.

## MODO DE EMPLEO

### Consejos de aplicación

- Homogeneizar el producto mediante simple agitación.

- Incorporar lentamente a la pintura y agitar mediante medios mecánicos o remover, según se indique en las características técnicas de la misma.

- En grandes cantidades de producto, añadir el colorante primero a una pequeña proporción de pintura y después verter el

# MONTO BRICO TINTE AL AGUA



resto.

- Pese a su baja tendencia a la floculación, debe realizarse una prueba, especialmente si se utiliza Decoclass Tinte negro y caso de observar algún tipo de floculación, consultar con nuestro departamento atención al cliente (SAC), que dará las soluciones pertinentes para cada caso.

## Disolvente para dilución y limpieza

Agua

**Método de aplicación**      **Dilución orientativa**

## SISTEMA

Procesos por tipo de soporte

Imprimación

Intermedia

Acabado

## SEGURIDAD

No comer, beber, ni fumar durante su aplicación. En caso de contacto con los ojos, lavar con agua limpia y abundante. Mantener fuera del alcance de los niños. No verter los residuos al desagüe. Conservar el producto en zonas secas, a cubierto y a temperaturas entre 5 y 35°C. Para más información, consultar la hoja de seguridad del producto.

## NOTA

Tiempo de almacenamiento máximo recomendado : 18 meses desde la fabricación en su envase original perfectamente cerrado, a cubierto y a temperaturas entre 5° y 35° C

Los datos aquí reseñados están basados sobre nuestros conocimientos actuales, ensayos de laboratorio y en el uso práctico en circunstancias concretas y mediante juicios objetivos. Debido a la imposibilidad de establecer una descripción apropiada a cada naturaleza y estado de los distintos fondos a pintar, nos es imposible garantizar la total reproducibilidad en cada uso concreto.

## FORMATOS

0.1 L